

Si rende noto che sono state effettuate queste nuove richieste di chiarimenti:

Quesito: Si richiede la possibilità di riutilizzare per le canalizzazioni in fibra ottica i percorsi dell'illuminazione pubblica già impiegati dal gestore dell'attuale servizio

Risposta: Non è possibile utilizzare le condutture citate.

Quesito : a) Nel caso di punto videosorveglianza alloggiato su edificio, si richiede la possibilità di installare sulla parete esterna dell'edificio una colonna montante (di altezza 3 metri) e una scatola per l'alloggiamento del dispositivo previsto;

Risposta: Occorre sapere di quale edificio si tratta, vista la presenza di vincoli belle arti, ecc.

Quesito: Nel caso di punto videosorveglianza alloggiato su palo dell'illuminazione pubblica, e non, si richiede la possibilità di

a) risalita fibra all'interno del palo, oppure installazione di una colonna montante sull'esterno del palo (di altezza 3 metri);

Risposta: Per pali di Illuminazione Pubblica non è fattibile quanto proposto; per pali ad esclusivo sostegno della telecamera la risposta è Sì

b) installazione della scatola per l'alloggiamento del dispositivo previsto

Vale la risposta espressa al punto a)

Quesito: Si richiede la possibilità di disporre dell'alimentazione elettrica (220 Vac) nelle immediate vicinanze della scatola per l'alloggiamento del dispositivo previsto (ad altezza 3 metri);

Risposta: Per installazioni esistenti si può adottare una connessione al contatore esistente, mentre per nuove installazioni bisogna fare richiesta di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica tramite il venditore di energia di riferimento.