Decreto Ministeriale 31 Maggio 1977

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 Maggio 1977) Omissis

Art. 1 - Costo unitario di costruzione

Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadrato di superficie è pari all'85% di quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1973, numero 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 2 - Superficie complessiva (Sc)

La superficie complessiva , alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori. (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

Art. 3 - Superficie utile abitabile (Su)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Art. 4 Edifici con caratteristiche tipologiche superiori

Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n. 1179 del 1° novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) superficie utile abitabile (Su);
- b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
- c) caratteristiche specifiche.

Art. 5 Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i1)

L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

- 1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;
- oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%:
- 3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi:
- 4) oltre 160 metri quadrati: 50%.

Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi

dell'intero edificio.

Art. 6 Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2)

L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su): oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;

tra il 75 e il 100% compreso: 20%; oltre il 100%: 30%

Art. 7 Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3)

Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:

- 1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;
- 2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
- 3) altezza libera netta di piano superiore a m. 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;
- 4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
- alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Art. 8 Classi di edifici e relative maggiorazioni

Gli incrementi afferenti a ciascun degli elementi considerati negli art. 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.

Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:

classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione;

classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5%;

classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione 10%;

maggiorazione del 15%;

incremento

15

а

da

20

inclusa:

classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%;

classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25%;

classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30%;

classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%;

classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%;

classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%;

classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%.

Art. 9 Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (**St)** Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di

attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la Superficie (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile.

Art. 11 Prospetto

classe IV: percentuale



COMUNE DI VICENZA Dipartimento del Territorio

Dipartimento del Territorio Settore Edilizia Privata

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI

TABELLA 1 Incremento per superficie utile abitabile. (art. 5)

		dille abitabile. (art. 5)			
Classi di	Alloggi	Superficie utile	Rapporto	%	%
superficie	(n.)	abitabile (mq.)	rispetto al totale	Incremento	increment
(mq.)			Su	(art. 5)	o per
					classi di
					superficie
1	2	3	4=3 : Su	5	6=4 x5
<u>></u> 95				0	
> 95 - 110				5	
> 110 - 130				15	
> 130 - 160				30	
> 160				50	
<u> </u>		Su		<u> </u>	
				SOMMA	—

TABELLA 2 Superfici per servizi ed accessori relativi alla parte

resid	enziale (art. 2)	
	DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi ed accessori (mq.)
	7	8
а	Cantinole, soffitte, locali motore ascensori, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze.	
b	Autorimesse	
С	Androni di ingresso o porticati liberi	
d	Logge e balconi	
		Snr

TABELLA Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6) intervalli di variabilità ipotesi del rapporto che incremento percentuale ricorre Snr/ Su x 100 9 10 11 < 50 0 > 50 75 10 > 75. 100 20 > 100

i1

i2 **▼**

<u>Snr</u> Su x 100 = ...

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

sigla		Denominazione	Superficie (mq.)	
17		18	19	
1	Su (art. 3)	Superficie utile abitabile		
2	Su (art. 2)	Superficie netta non residenziale		
3	60 % Snr	Superficie ragguagliata		
4= 1+3	Sc (art. 2)	Superficie complessiva		

SUPERFICIE PER ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E

DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI					
sigla		Denominazione	Superficie (mq.)		
	20	21	22		
1	Su (art. 9)	Superficie netta non residenziale			
2	Sa (art. 9)	Superficie accessori			
3	60% Sa	Superficie ragguagliata			
4= 1+3	St (art. 9)	Superficie totale non residenziale			

T/	ABELLA Increment	o per parti	colari	+	
	caratterist	. 1			
	numero di	ipotesi	%		
	caratteristiche	che	incremento		
		ricorre			
	12	13	14		
	0		0		
	1		10		
	2		20		
	3		30		
	4		40		
	5		50		
				i3	
			Classe	% ma	
1				edificio	gioraz
▼				15	16
TOTALE INCREMENTI					M

i = i1 + i2 + i3

A = Costo di costruzione (1)	€/ mq.
B = Costo al mq. di costruzione maggiorato A x (1+M/100)	€/ mq.

C = Costo di costruzione dell'edificio (Sc + St) x B